

# CEC 4-65



Для вулиць



Для мостів



Для  
автомагістралей



Для парків  
і пішохідних зон



Для пром-  
майданчиків



Для  
автопаркінгів



Для складських  
приміщень



Для об'єктів  
сільського  
господарства



Для прибудинкової  
території

~110...305 В 47...63 Гц  
== 155...431 В

Type  
Z

IP  
66



CE



## Технічні характеристики світильника

### Загальна інформація

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| CE сертифікація                               | Так                                 |
| Стандарт тестування                           | ДСТУ EN 60598-1 / ДСТУ EN 60598-2-1 |
| Виготовлення без використання свинцю. Pb free | Так                                 |
| Оптимальна висота монтажу                     | 7...8 м                             |

### Механічні характеристики

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Матеріал радіатора       | Алюмінієвий сплав АД31  |
| Матеріал розсіювача      | РС (прозорий/матовий)   |
| Колір                    | Світло-сірий (RAL 9006) |
| Ступінь захисту оболонки | IP66                    |

### Вимоги до оточуючого середовища

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Температура оточуючого середовища | -40 °C...+50 °C |
|-----------------------------------|-----------------|

### Електричні характеристики

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Клас захисту від ураження електричним струмом | Клас I                                                             |
| Номінальна потужність                         | 66 Вт                                                              |
| Номінальна напруга живлення                   | ~ 110 ... 305 В 47...63 Гц або<br>== 155 ... 431 В                 |
| Стійкість до перенапруг                       | ~ 420 В або == 560 В                                               |
| Коефіцієнт потужності                         | >0,9                                                               |
| Наявність блискавкозахисту                    | Ні                                                                 |
| Електромагнітна сумісність                    | ДСТУ EN 55015/ДСТУ EN 61547/ДСТУ<br>EN 61000-3-2/ДСТУ EN 61000-3-3 |

### Світлотехнічна інформація

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Колірна температура                           | 4000/5000 К           |
| Світловий потік (в залежності від потужності) | 9200/8250 лм          |
| Індекс передавання кольору CRI                | ≥ 70                  |
| Наявність пульсацій                           | ≤ 1%                  |
| Тип джерела світла                            | Світлодіодна матриця  |
| Наявність оптичної системи (лінз)             | Ні                    |
| Діммінг                                       | За потреби (0...10 В) |
| Середній ресурс роботи світильника            | 100 000 годин         |

### Розміри і вага

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| ДхШхВ | не більше 300x200x130 мм |
| Вага  | не більше 3,5 кг         |

### Кріплення

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Варіанти кріплення | Консольне, підвісне, стельове,<br>прожекторне, на стіну |
|--------------------|---------------------------------------------------------|

