

StraightLum 1CZ



Громадське



Житлове



Виробниче



Складське



Торгівельне

~198...264 В 50...60 Гц

Type
Z
=

IP
30



Технічні характеристики

Загальна інформація

Стандарт тестування	ДСТУ EN 60598-1 / ДСТУ EN 60598-2-1
Виготовлення без використання свинцю. Pb free	Так

Механічні характеристики

Матеріал корпусу	Листова сталь
Матеріал розсіювача	РС пластик
Колір	Чорний
Ступінь захисту оболонки	IP30

Вимоги до оточуючого середовища

Температура оточуючого середовища	+1°C...+50 °C
-----------------------------------	---------------

Електричні характеристики

Клас захисту від ураження електричним струмом	Клас I
Номинальна потужність	22 Вт
Номинальна напруга живлення	~ 198-264 В 50-60 Гц
Коефіцієнт потужності	≥ 0,9
Електромагнітна сумісність	ДСТУ EN 55015/ДСТУ EN 61547/ДСТУ EN 61000-3-2/ДСТУ EN 61000-3-3

Світлотехнічна інформація

Колірна температура	3000 / 4000 / 5000 К
Світловий потік	2200...2354 лм
Індекс передавання кольору CRI	≥ 70
Наявність пульсацій	≤ 5%
Середній ресурс роботи світильника	50 000 годин

Розміри і вага

ДхШхВ	не більше 455x90x75 мм
Вага	не більше 1,3 кг

Кріплення

Варіанти кріплення	На стелю, на стіну, підвісне на трос
Оптимальна висота монтажу	2-3 м

