



AmbbeRay TUB



Для вулиць



Для мостів



Для
велодоріжок



Для залізничних
станцій і метро



Для
автопаркінгів



Для парків
і пішохідних зон



Для прибудинкової
території

100...264V
47-63Hz

IP IK
66 09



CE



Технічні характеристики світильника

Загальна інформація

Рекомендована висота встановлення	8-10 м
Стандарт тестування	ДСТУ EN 60598-1/ДСТУ EN 60598-2-3
Виготовлення без використання свинцю. Pb free	Так

Механічні характеристики

Матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав
Матеріал оптики	PMMA пластик
Матеріал розсіювача	PC пластик
Типовий колір	RAL 7024
Ступінь захисту оболонки	IP66
Ступінь захисту від механічних пошкоджень	IK09

Вимоги до оточуючого середовища

Температура оточуючого середовища	-40 °C...+50 °C
-----------------------------------	-----------------

Електричні характеристики

Клас захисту від ураження електричним струмом	Клас I
Номінальна потужність	20...40 Вт
Номінальна напруга живлення	~100...264 В 47...63 Гц
Коефіцієнт потужності	> 0,9
Електромагнітна сумісність	ДСТУ EN 55015/ДСТУ EN 61547 ДСТУ EN 61000-3-2/ДСТУ EN 61000-3-3

Світлотехнічна інформація

Вид джерела світла і колірна температура	SMD, 3000/4000/5000 К
Світловий потік (в залежності від потужності)	2900...5200 лм
Індекс передавання кольору CRI	≥ 70
Наявність пульсацій	≤ 30 %
Ресурс роботи світильника	не менше 100 000 годин

Розміри і вага

ДхШхВ	448x165x70 мм
Вага	2 кг

Кріплення

Діаметр консолі для встановлення без кронштейну	42 мм
---	-------

Опціонально

Блискавкозахист	10 кВ
Інше	Кронштейн з регулюванням кута нахилу ±90° під будь-який діаметр консолі

