

Розумна опора PO-1



Для прибудинкової території



Для велодоріжок



Для автопаркінгів



Для парків і пішохідних зон

~100...305V
47-63Hz

IP
66



Технічні характеристики світильника

Загальна інформація

Висота опори	4-6 м
Базовий склад	Опора, світильник Lan 1AKZV-035, БУС Lora
Виготовлення без використання свинцю. Pb free	Так

Механічні характеристики

Матеріал корпусу	Сталь 1,5 мм
Типовий колір	RAL 9005
Ступінь захисту оболонки	IP66

Вимоги до оточуючого середовища

Температура оточуючого середовища T_a	-40 °C...+50 °C
---	-----------------

Електричні характеристики

Клас захисту від ураження електричним струмом	Клас I
Номинальна потужність	35...100 Вт
Номинальна напруга живлення	~ 230 В 50Гц

Світлотехнічна інформація

Вид джерела світла	SMD
Колірна температура	3000/4000/5000 K
Світловий потік (в залежності від потужності)	3815...4095 лм
Індекс передавання кольору CRI	≥ 70
Наявність пульсацій	$\leq 5\%$
Середній ресурс роботи світильника	100 000 годин

Розміри і вага

ДхШхВ	1400x300x4000...6000 мм
Вага	80...100 кг

Опціонально

Блискавкозахист	10 кВ
Додаткові роз'єми	USB Type-A (2.0)
Захист від перенапруги	~420 В
Підсвітка нижня	Так
Гучномовець	Так
Точка доступу Wifi	Так
IP камера відеоспостереження	Так
Тривожна кнопка	Так

